CE

Temperature monitoring unit for MV-LV motors and electric generators.

This unit has been designed for the three-phase electric motors temperature monitoring. Each winding is monitored constantly, Thanks to the possibility of setting two thresholds (ALARM and TRIP) to protect the motor from dangerous over-temperature that could affect its life and performances.
The unit can accept max 3 inputs from RTD Pt100 3 wires, granting an accurate temperature reading and protection.
A special software, in case of enabling, allows to monitor the right working of the RTD Pt100, giving an alarm (FAULT) in case of "fault" of one of them

Universal power supply:
with input from 24 to 240 Vac or dc

Controllo termico di motori e generatori elettrici di MT-BT.

Unità progettata per il controllo elettrico di motori trifase. Ogni avvolgimento è tenuto costantemente monitorato, grazie alla possibilità di impostare due soglie di intervento (allarme e sgancio) per proteggere il motore da pericolose sovra-temperature che potrebbero pregiudicarne il funzionamento e ridurne la vita.
E' abbinabile a qualsiasi tipo di sensore RTD Pt100 a tre fili, garantendo la massima precisione di lettura della temperatura e degli interventi di protezione richiesti.
Uno speciale dispositivo software, se attivato, permette di monitorare il corretto funzionamento delle tre sonde RTD, fornendo l'allarme (FAULT) in caso di avaria di una delle tre.

Alimentazione universale:
da 24 a 240 Vca-cc

Other versions / Versioni particolari

- ***T154-4*** *see on page 2.*
- **T154-4** *vedere a pag. 2.*

- ***MM286*** *see on page 18.*
- **MM286** *vedere a pag. 18.*

- ***NT538*** *see on page 15*
- **NT538** *vedere a pag. 15*